

意大利喷砂

100 | 种 | 颜 | 色 | 传 | 承 | 意 | 式 | 风 | 格





万磊意大利喷砂

Wanlei Italian colored sand

灵感源于意大利，在“佛罗伦萨”这座古老的城市本土的建筑物，广泛应用着这款出色的产品。不仅美观大方，更采用万磊研发的“恒温技术”，应用后可以使室内外温差控制在±15℃左右。近100个颜色的选择，拥有更抢眼的配色体系，和独特的异域情调

无阻力喷涂技术

采用万磊在中国创造的无阻力喷涂配方，所选用的材料在喷涂时能集中、统一：在喷涂过程耗量极低，**表面均匀度**可以达到99.8%以上

主要成分

特制高硬度苯丙乳液、煅烧高岭土、石英砂、纤维素、纯净水

产品特点

- A、损耗极低，覆盖更广
- B、高硬度、耐碱性强
- C、不脱色、安全不脱落
- D、无阻力喷涂，柔韧度好，不易开裂

产品净重:20kg/桶

色彩选用

主材配无机色浆为20kg:100g-500g不等

适用范围

适用于水泥砂浆面，石膏板，混泥土面，清水模面，金属板，预铸混凝土板，铝板等外墙建筑基面

配套体系: 抗碱封闭底漆 + 万磊意大利喷砂 (主材) + 罩面面漆

参考用量: 意大利喷砂 (喷涂) :1-1.5m²/kg(仅1遍)

配套工具: 羊毛辊筒、(猪)毛刷、不锈钢建筑喷枪

保质期:常温干燥状态下36个月 (原装出厂时)

基面要求

- ① 基层应平整、干净,并具有一定的强度,方可施工
- ② 旧墙翻新:铲平基层,清除松动的表层部分,清洁粉尘油垢等杂质后方可施工

施工步骤

- ① 稀释 (约20-30%) 抗碱底漆
- ② 辊涂抗碱底漆 (耗材数据:6-8m²/kg) 一遍
- ③ 稀释 (约5-8%) 主材,调节施工粘度
- ④ 底漆完全干透后,喷涂一遍
- ⑤ 喷涂罩光面漆 (耗材数据:8-10m²/kg)

执行标准

JG/T24-2001《合成树脂乳砂壁状建筑涂料》
GB24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》

注意事项

- ① 必须套用底漆,面漆以保证施工质量及耐久性
- ② 气温低于10℃,相对湿度大于80%情况下不能施工
- ③ 同型号不同批次产品会存在色差

	包装规格：20kg/桶
	装箱标准：——
	耗材标准：1-1.5m²/kg(仅1遍)

选配：恒温技术包

恒温技术，对热反射率高，长期保持隔热效果

意大利喷砂配有专属的“恒温型”升级包，产品选装后，符合《JG/T 235-2008建筑反射隔热涂料》的执行标准，室内外温差最高可达±15℃



IT-6101 (100g)



IT-6106 (100g)



IT-6111 (100g)



IT-6116 (100g)



IT-6121 (100g)



IT-6102 (100g)



IT-6107 (100g)



IT-6112 (100g)



IT-6117 (100g)



IT-6122 (100g)




IT-6103 (100g)



IT-6108 (100g)



IT-6113 (100g)



IT-6118 (100g)



IT-6123 (100g)



IT-6104 (100g)



IT-6109 (100g)



IT-6114 (100g)



IT-6119 (100g)



IT-6124 (100g)



IT-6105 (100g)



IT-6110 (100g)



IT-6115 (100g)



IT-6120 (100g)



IT-6125 (100g)



意大利喷砂

100 | 种 | 颜 | 色 | 传 | 承 | 意 | 式 | 风 | 格



IT-6126 (100g)



IT-6131 (100g)



IT-6136 (100g)



IT-6141 (100g)



IT-6146 (100g)



IT-6127 (100g)



IT-6132 (100g)



IT-6137 (100g)



IT-6142 (100g)



IT-6147 (100gX2)



IT-6128 (100g)



IT-6133 (100g)



IT-6138 (100g)



IT-6143 (100g)



IT-8101 (500g)



IT-6129 (100g)



IT-6134 (100g)



IT-6139 (100g)



IT-6144 (100g)



IT-8102 (500g)




IT-6130 (100g)



IT-6135 (100gX2)



IT-6140 (100g)



IT-6145 (100gX2)



IT-8103 (500gX2)

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常, 请谅解



意大利喷砂

100 | 种 | 颜 | 色 | 传 | 承 | 意 | 式 | 风 | 格



IT-6148 (100g)



IT-6153 (100g)



IT-6158 (100g)



IT-6163 (100g)



IT-6167 (100g)



IT-6149 (100g)



IT-6154 (100g)



IT-6159 (100g)



IT-6164 (100g)



IT-6168 (100g)



IT-6150 (100g)



IT-6155 (100g)



IT-6160 (100g)




IT-6165 (100gX2)



IT-8105 (500gX2)



IT-6151 (100g)



IT-6156 (100g)



IT-6161 (100g)



IT-6166 (100g)



IT-6169 (100gX2)



IT-6152 (100g)



IT-6157 (100g)



IT-6162 (100g)



IT-8104 (500g)



IT-6170 (100gX2)

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常, 请谅解



意大利喷砂


100 | 种 | 颜 | 色 | 传 | 承 | 意 | 式 | 风 | 格




IT-6171 (100gX2)




IT-6173 (100g)



IT-6178 (100g)




IT-6183 (100g)



IT-6188 (100g)



IT-6172 (100g)




IT-6174 (100g)



IT-6179 (100g)




IT-6184 (100g)



IT-6189 (100gX2)



IT-8106 (500g)



IT-6175 (100g)



IT-6180 (100g)



IT-6185 (100g)




IT-8109 (500g)



IT-8107 (500g)



IT-6176 (100g)



IT-6181 (100g)



IT-6186 (100g)




IT-6190 (100gX2)



IT-8108 (500g)




IT-6177 (100g)



IT-6182 (100g)



IT-6187 (100g)



IT-8110 (500g)

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常, 请谅解

石文化系列 9 大优势

- ✓ 施工无阻力
- ✓ 无接茬
- ✓ 防返白
- ✓ 无流挂
- ✓ 平滑丰满
- ✓ 真石效果
- ✓ 保水性强
- ✓ 长保不分层
- ✓ 超低损耗



S T O N E

万磊建筑涂料有限公司
WANLEI BUILDING PAINT CO.,LTD



- 广东生产基地（代码 FS）
广东省佛山市南海区松岗万石工业区

广州分公司
广州市荔湾区羊城装饰材料市场118号
传真：0757-85225962
- 广西生产基地（代码 QT）
广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区

南宁分公司
广西壮族自治区南宁市兴宁区快环建材市场

全国客服热线
4000-147-187
www.fswanlei.com

△ 注意：
公司根据产品技术和发展需要，有权对产品配方进行更新升级，而不对外另行公布，请以最新样板册颜色为准，不便之处，敬请原谅！